

Produktinformation:
HABE Chalk 53
KRITA



Utgåva: 1 **Datum:** 2022-02-11

Produktbeskrivning & användning

HABE Chalk 53 är en krita som används för att fylla upp i traditionellt fönsterkitt eller i linoljekitt. Det gör att kitterna blir lite fastare. Det är ett gammalt beprövat och omtyckt sätt och man har gjort detta sedan många årtionden tillbaka i tiden.

HABE Chalk 53 används också för framtagning färg och spackel. Kritan har en väldigt god täckförmåga i vattenbaserade färger.

HABE Chalk 53 är ett väldigt lättflyktigt pulver som bör handskas varsamt.

HABE Chalk 53 blandas efter behov.



Krita i vitt pulver

Teknisk data:



Typ:	Krita
Konsistens:	Pulver
Färg:	Vit
Emballage:	Plastburk med lock
Volym:	1 kg
Torrhalt:	100%
Användningstemperatur:	Från +5°C till +40°C
Lagring:	Förvaras i originalemballaget

All teknisk data som anges i detta produktdatablad baseras på laborietester. Faktiska uppmätningar kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

Bruksanvisning



Förberedning:

Eftersom krita är ett fint vitt pulver så är det väldigt lättflyktigt. Vilket gör att man böra använda det i en anpassad miljö.

Applicering:

Vill man använda krita i fönsterkitt så kan man antingen blanda i kritan direkt i fönsterkittet eller så tar man kritan på händerna och knådar in det.

Rengöring:

Krita som hamnat på ställen där det inte skall vara, kan torkas upp med en våt trasa eller att man använder typ dammsugare.

Tomemballage och rester:

Väl tömda emballage sorteras som brännbart eller lämnas till godkänd avfallsanläggning för återvinning. Icke tömda emballage får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till godkänd avfallsanläggning för destruktion.

Läs alltid produktens säkerhetsdatablad innan arbetet påbörjas.



Artikelnummer	Volym	Färg
153102	1 kg	Vit

Ovan nämnd information och data, liksom våra anvisningar och rekommendationer, är baserade på erfarenhet och en mängd försök, både i praktiken men även i laboratoriemiljöer. De är avsedda att hjälpa våra kunder att finna lämpligaste arbetsmetoden samt som vägledning vid val av produkt. Då användarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi därför inte påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

HABE Sealant AB
Malmövägen 2
265 36 Åstorp
Sweden

Org.nr 559200-2439

www.habes.se